Régloscope Numérique **RY-RL**

Description

Régloscope adapté à la vérification et au réglage de tout type de phares (mesure en % et en com/10 m l'inclinaison des phares)

En plus d'être conforme à la réglementation CE, il est également approuvé par le TÜV.

Caractéristiques

- Mécanisme de réglage de la hauteur avec système de verrouillage
- Batteries Li-Ion avec chargeur externe
- Mouvement confortable, grâce à la position des roues, il dispose d'une base anti-roulis
- Barre pivotante permettant une rotation de 360° avec la possibilité de bloquer le bloc optique dans n'importe quelle position le long de la barre

Écran tactile de 10 pouces

Données Techniques et Dimensions

Lumières	HALOGÈNE, XÉNON, LED, FEUX DE CROISEMENT, FEUX DE ROUTE, FEUX DE BROUILLARD
Roues	3 roues régblables
Plage de mesure / résolution	0 - 150 kcd / 0,1 %
Hauteur réglable	min: 250 mm max: 1.400 mm
Déviation verticale	- 6 % à + 2 % précision: ± 0,2 % résolution: 0,1 % erreur max: ± 0,1 %
Deviation horizontale	± 6 % précision: ± 0,2 % résolution: 0,1 % erreur max: ± 0,2 %
Raccordement	USB / WIFI / Bluetooth

Équipement Standard

- Régloscope numérique RY-RL
- Viseur laser
- Pointeur laser
- Tablette 10"
- Étui de protection
- Colonne marquée de centimètres
- Logiciel SMRW

Logiciel

Le régloscope numérique est doté d'un logiciel natif installé sur la tablette 10" qui **communique directement avec le SMRW sur PC.**

Équipement en option

Équipement en option
Régloscope standard RY-RL
Contrepoids et redressement automatique Testeur d'inclinaison de la tête RY-RL
Mât 1.900 mm
Rail 1.500 mm 2 sections