



# Manómetro inflador neumáticos RY-AIRFORCE II

Ryme   
worldwide

Compatible con



## Descripción

La nueva pistola infladora **RY-AirForce II** cumple el **RD244/2016** y la **Ley 32/2014 de metrología, Orden ICT/155/2020** por la que se regula el control meteorológico.

Su diseño robusto y ligero se ha mejorado aún más con un **cuerpo de nailon** y una nueva **entrada metálica**, que lo hace ideal para cualquier tipo de entorno.

Con una **pantalla de fácil manejo** para un inflador rápido y sin problemas, este manómetro cuenta con las homologaciones y certificaciones **BS EN 12645:2014**.

Cuenta con un **dial mecánico de alto rendimiento** con homologaciones para cumplir la última norma industrial **EC86/217**.



## Datos Técnicos y Dimensiones

<b>Dimensiones</b>	250 x 110 mm
<b>Peso</b>	350 g
<b>Tª funcionamiento</b>	-20 / +60 °C
<b>Rango humedad uso</b>	Hasta 95 % RG sin condensación
<b>Precisión de lectura</b>	0,1 bar / 2 psi / 10 kPa
<b>Presión máxima de entrada</b>	15 bar / 218 psi / 1.500 kPa
<b>Rango de inflado</b>	0 - 12 bar / 170 psi / 1.200 kPa
<b>Caudal del inflado</b>	Máx. 910 l/min @ 13 bar de suministro

## Equipamiento Estándar

- ✔ Manómetro inflador

## Características

- ✔ Diseño moderno
- ✔ Más ligero
- ✔ Resistente a golpes
- ✔ Nueva función de asa de nailon
- ✔ Entrada metálica de serie
- ✔ Tubo de Bourdon en cobre para aumentar la robustez
- ✔ Diseño de válvula directa que aumenta los índices de inflado y desinflado
- ✔ Dispositivo giratorio y colgante incorporado
- ✔ Escalas en bar, psi y kPa