



MANÓMETRO INFLADOR NEUMÁTICOS

RY-AIRFORCE II

La nueva pistola infladora RY-AirForce II cumple el RD244/2016 y con la Ley 32/2014 de metrología, Orden ICT/155/2020 por la que se regula el control metrológico.

Su diseño robusto y ligero se ha mejorado aún más con un cuerpo de nailon y una nueva entrada metálica, que lo hace ideal para cualquier tipo de entorno.

Con una pantalla de fácil manejo para un inflado rápido y sin problemas, este manómetro cuenta con las homologaciones y certificaciones BS EN 12645:2014.

Cuenta con un dial mecánico de alto rendimiento con homologaciones para cumplir la última norma industrial EC86/217



Equipamiento estándar

- ✓ Manómetro inflador

Características principales

- ✓ Diseño moderno
- ✓ Más ligero
- ✓ Resistente a golpes
- ✓ Nueva función de asa de nylon
- ✓ Entrada metálica de serie
- ✓ Tubo de Bourdon en cobre para aumentar la robustez
- ✓ Diseño de válvula directa que aumenta los índices de inflado y desinflado
- ✓ Dispositivo giratorio y colgante incorporado
- ✓ Escalas en bar, psi y kPa

Datos técnicos

Dimensiones	250 x 110 mm.
Peso	350 gr.
Rango Tº uso	-20°C - 60°C
Rango humedad uso	Hasta 95% RG sin condensación
Precisión de lectura	0.1 bar / 2 psi / 10 kPa
Presión máxima de entrada	15 bar/ 218 psi/ 1500 kPa
Rango de inflado	0-12 bar/ 170 psi/ 1200 kPa
Caudal de inflado	Máx. 910 l/min @ 13 bar de suministro